

SCU3000

GoodWe, PV sistemlerindeki cihazlar için optimum veri toplama ve merkezi izleme ve bakım sağlamak amacıyla SCU3000'i (Solar Haberleşme Ünitesi) sağlar. Esnek ağ bağlantısı ve kolay kullanımı sayesinde ünite, büyük ölçekli ticari ve endüstriyel (C&I) ve aynı zamanda ticari ölçekli PV projelerindeki akıllı invertörler için ideal bir seçimdir. Ek olarak, PV alt stringleri arasında doğru veri iletimini sağlamak için fiber optik halka ağ iletişimini destekler.



Günlük depolama ve dışa aktarma için SD hafıza kartı



Toplu yapılandırma ve yükseltme için yerleşik Web sunucusu



Çoklu protokol desteği



Çeşitli iletişim portlarının desteği

Model	SCU3000-S	SCU3000	SCU3000A-S	SCU3000A
Haberleşme				
Max. Desteklenen Inverter			200	
RS485 Arayüz			8	
Ethernet			2 x RJ45, 10 / 100Mbps	
PLC Adedi	1 x PLC	2 x PLC	1 x HPLC	2 x HPLC
PLC Giriş Voltajı (V)			800	
Konfigürasyon				
Datalogger	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U x 1	EzLogger3000U-A x 1	EzLogger3000U-A x 1
Fiber Kanal Kutusu		2 optical ports, 6 electrical ports		
Fiber Sonlandırma Kutusu		24 ports, SC single-mode		
Güç Kaynağı		100 ~ 240Vac, 50 / 60Hz		
Güç Tüketimi (W)	≤30	≤35	≤30	≤35
Mekanik				
Ölçüler (G x Y x D mm)		723 x 780 x 226		
Ağırlık (kg)	25	28	25	28
Kurulum Yöntemi		Wall mounting, bracket mounting, pole mounting		
Çevresel Değerler				
Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C)		-30 ~ +60		
Depolama Sıcaklık Aralığı(°C)		-40 ~ +70		
Bağıl Nem		5 ~ 95%		
Max. Çalışma Yüksekliği (m)		5000		
Koruma Derecesi		IP65		

*: En son sertifikalar için lütfen GoodWe web sitesini ziyaret edin.

*: Gösterilen tüm resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek görünüm farklılık gösterebilir.