

## Ezlink

Ezlink, kompakt boyut, hafif tasarım ve kurulum esnekliği özelliklerine sahiptir. WiFi ve LAN uyumluluğu ile Ezlink, inverterlerin GoodWe'ye bağlanmasını mümkün kılar.

Veri izleme için Akıllı Enerji Yönetim Sistemi (SEMS). IEEE 2030.5 iletişim protokolü ile uyumludur. Ayrıca Ezlink, geniş çalışma ortamı sıcaklık ve nem aralığı sayesinde zorlu çalışma koşullarına uyum sağlama yeteneği ile dış mekanlarda özgürce kullanılabilir.



Güvenli asimetrik şifreleme



Olağanüstü sistem kararlılığı



Kapsamlı iletişim yöntemleri:  
Wi-Fi, LAN



Birden çok bağlantı



Kaydedilebilir işlem günlükleri



Güçlü protokol uyumluluğu

### Model

### Ezlink3000

#### Genel Veriler

Bağlantı Arayüzü	USB
Ethernet Arayüzü	10 / 100Mbps otomatik adaptasyon, İletişim mesafesi ≤100m
Kurulum	Tak ve Çalıştır
İndikatör	LED İndikatör
Boyutlar (G × U × D mm)	48 × 153 × 32
Ağırlık (g)	130
Gece Güç Tüketimi (W)	≤2W (Tipik)

#### Kablosuz Ağ Parametreleri

Bluetooth İletişimi	Bluetooth 5.1
WiFi İletişimi	802.11 b / g / n (2.412GHz - 2.484GHz)
Çalışma Modu	STA

#### Çevre

Çalışma Sıcaklık Aralığı (°C)	-30 ~ +60
Depolama Sıcaklık Aralığı (°C)	-30 ~ +70
Bağıl Nem	0 - %100 (yoğuşmasız)
Koruma Derecesi	IP65
Maks. Çalışma Rakımı (m)	4000

\*: En son sertifikalar için lütfen GoodWe web sitesini ziyaret edin.

\*: Gösterilen tüm resimler sadece referans içindir. Gerçek görünüm değişebilir.